

Bomba Infusión VM12



CARACTERÍSTICAS

- * Pantall táctil LCD color, en tiempo real
- * Compatible con cualquier equipo de infusión standard
- * 3 Modos de infusión seleccionable
- * kvo y Función Bolo
- * Detección de presión y oclusión inteligente (ajuste 3 niveles)
- * Alarmas audiovisuales
- * Registro de infusión previa con autoguardado
- * Función de calentamiento (conectada a la red)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Infusión:	Velocidad, Goteo, Seguimeinto
Exactitud de Infusión:	± 5%
Velocidad de Infusión:	Normal: 1~1200ml/h, incremento 1 ml/h; Seguimiento: 0.1-99.9ml/h, incremento 0.1 ml/h
KVO:	1-8 ml/h
Purga/Bolo:	300-1200 ml/h
Volumen a Infundir (VTBI):	1~9999 ml
Detección de Burbujas:	Sensor de Ultrasonidos
Detección de Oclusión:	Ajustable en 3 niveles
Alarmas:	Puerta Abierta, Fallo de Alimentación, Oclusión, Aire, Batería Baja
Alimentación:	A 100-220V - 50-60Hz
Batería:	Recargable Litio 7.4v. 2400mAh. Contiuo durante 3'5 horas
Dimensiones:	135Lx90Wx135H
Peso:	1'5 Kg.